

Hinweise zur Datenübernahme für die Erstellung von Siebdruckfilmen

Um einen reibungslosen Ablauf von der Anlieferung Ihrer Daten bis zum fertigen Produkt zu gewährleisten, bitten wir Sie die nachstehenden Parameter bei der Erstellung Ihrer Daten zu beachten.

Wir arbeiten unter anderem mit den folgenden Programmen:

- Corel Draw X4
- Adobe Acrobat 8.0
- Adobe Photoshop 6.0
- Adobe Illustrator 10.0
- Unilet 5.0 Plus
- FlexiSign 8.6 Pro
- VersaWorks

Siebdruckfilme

Die Rasterweite ist mit einem 23er Raster im Siebdruck begrenzt.

Die Rasterwinkelung sollte bei einem 1-farbarbigen technisches Raster 52,5° Grad betragen.
Nach Euroskala: CYAN = 15° Grad, YELLOW = 0° Grad, MAGENTA = 45° Grad, BLACK = 75° Grad

Der Tonwertumfang sollte bei einem Raster zwischen 15 und 85% liegen.

Als Punktform ist ein runder Punkttraster zu verwenden.

Die Farbreihenfolge bei einem Farbsatz lautet:
1. CYAN 2. YELLOW 3. MANGENTA 4. BLACK

Als Überfüllung geben Sie bitte mindestens 0,1 mm umlaufend ein.

Sollten Sie zur Einstellung Ihrer Daten noch Fragen haben, rufen Sie uns an.